

ANATUM XI7 / XI12



Anatum XI7

Anatum XI12

Die mit Lombardini Motoren ausgestatteten Einachs-Traktoren, ANATUM XI7 und ANATUM XI12, sind vielseitig einsetzbare Landmaschinen, die mit einer Vielzahl von Anbaugeräten bestückt werden können. Hierdurch bieten sie ihrem Benutzer ein größtmögliches Einsatzspektrum - natürlich mit besonderem Augenmerk auf Qualität und Sicherheit.

	ANATUM XI7	ANATUM XI12
Motor	4-Takt-Lombardini Dieselmotor, 7 PS, 3.600 U/Min., luftgekühlt	4-Takt-Lombardini-Dieselmotor, 12 PS, 3.000 U/Min., luftgekühlt
Starter	Reversierstarter oder Elektrostarter	
Kupplung	Einscheibentrockenkupplung mit Handsteuerung	
Getriebe	3 Vorwärtsgänge und 1 Gang in beide Richtungen	4 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge
Achsantrieb	Einteilig - mit der Option die Reifen über die Hebel an der Lenkstange zu entsperren. Differential - mit der Option des Sperrens und Entsperrens über zwei Hebel an der Lenkstange.	
Bremsen	/	Mechanisch auf beiden Reifen, mit Einzel- oder Doppelwirkung
Zapfwelle / PTO	1 unabhängige Drehgeschwindigkeit 790 U/Min.	obere: 3.000-740-1390 U/Min. (gegen den Uhrzeigersinn) untere: 575-934 U/Min. (unabhängig und synchron mit allen Gängen).
Lenkstange	Höhenverstellbar und um 180° schwenkbar	
Bereifung	5,00 x 10"	5,00 x 12" oder 6.50/80 x 12"
Sicherheitsvorrichtung:	MOTOR-STOPP, stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstange zufällig losgelassen wird. Bei eingeschalteter Zapfwelle wird das Einlegen des Rückwärtsgangs blockiert.	
Gewicht	115 kg (mit Dieselmotor und 5,00 x 10" Reifen)	196 kg (mit Dieselmotor und 5,00 x 12" Reifen)

2014/05_Design: www.cosmolog.de

XELAN International GmbH
Völlesbruchstr. 28
52152 Simmerath
Deutschland

Tel. 0049 (0) 2473 9383-014
Fax 0049 (0) 2473 9383-011
info@xelan-international.de

www.xelan-international.de



Xelan
INTERNATIONAL GMBH

Die Xelan International GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Toma Engineering oHG.

ZUBEHÖR

ANATUM XI7 / XI12



Furchenpflug



Drehpflug



Bodenfräse

	ANATUM XI7	ANATUM XI12
Radsatz	16 × 6,5-8"	5 × 12"
Stahlräder	10"	12"
Bodenfräse	Arbeitsbreite: 40 -70 cm	Arbeitsbreite: 50 -80 cm
Mäher	Mähbreite: 60 cm	Mähbreite: 80 cm
Frontmäher	Mähbreite: 127 cm	Mähbreite: 127 cm
PTO-Anhänger	Dim. Ladefläche: 1500 × 2000 mm Max. Traglast: 1000 kg Reifen: 5.00 × 12", 6.50/80 × 12"	Dim. Ladefläche: 1500 × 2000 mm Max. Traglast: 1000 kg Reifen: 5.00 × 12", 6.50/80 × 12"
Radgewichte	✘	✓
Erweiterung Spurbreite	✘	120 mm
Verlängerung für Bodenfräse	✓	✘
Transportrad Bodenfräse	✓	✓
Pflugvorrüstung	✓	✓
Furchenpflug	Furchentiefe: 20 cm	Furchentiefe: 20 cm
Drehpflug	Furchentiefe: 20 cm	Furchentiefe: 20 cm
Häufelpflug PR-4	Breite max. 35 cm	Breite max. 35 cm
Häufelpflug PR-22	Breite max. 35 cm	Breite max. 35 cm
Kartoffelpflug	Breite: 80 cm	Breite: 80 cm
Schneefräse	80 cm	100 cm
Schneeschild	100 cm	120 cm

XELAN International GmbH
 Völlesbruchstr. 28
 52152 Simmerath
 Deutschland

Tel. 0049 (0) 2473 9383-014
 Fax 0049 (0) 2473 9383-011
 info@xelan-international.de

www.xelan-international.de



Xelan
 INTERNATIONAL GMBH

Die Xelan International GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Toma Engineering oHG.